


## Модель 2015

### Кран шаровой нержавеющей полнопроходный с ISO фланцем




#### Описание

Кран шаровой полнопроходный нержавеющей из 2 частей  
 Соединение резьба, согласно стандарта DIN 2999  
 Материал – нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)  
 Седло шара PTFE+15%G.F.  
 Уплотнительное кольцо Витон  
 Уплотнение штоке PTFE+15% Graphite  
 Система блокировки крана  
 Прямая установка привода на ISO-фланец (патент 9900474)  
 Поворот без ручки  
 Максимальное рабочее давление 63 бар  
 Максимальная температура –25 °C +18 °C




№	Наименование	Материал
1	Корпус	нерж. Сталь AISI316 / SS316
2	2 часть корпуса	нерж. Сталь AISI316 / SS316
3	Шар	нерж. Сталь AISI316 / SS316
4	Шток	нерж. Сталь AISI316 / SS316
5	Уплотнение шара	Тефлон +15% /PTFE+15%GF
6	Прокладка	Тефлон(PTFE)
7	Шайба	Тефлон+графит
8	Кольцо O	Витон
9	Уплотнение штока	Тефлон(PTFE)
10	Кольцо штока	нерж. Сталь AISI316 / SS316
11	Шайба	нерж. Сталь AISI316 / SS316
12	Гайка	нерж. Сталь AISI316 / SS316
13	Шайба	нерж. Сталь AISI316 / SS316
14	Ограничитель	нерж. Сталь AISI316 / SS316
15	Ручка	нерж. Сталь AISI316 / SS316
16	Изоляция ручки	Винил
17	Блокировочная шайба	нерж. Сталь AISI316 / SS316



#### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)						Вес (кг)
			A	CxC	H	L	M	ISO 5211	
2015 02	1/4"	63	62	9	10	50	112	F-03	0.30
2015 03	3/8"	63	62	9	10	50	112	F-03	0.30
2015 04	1/2"	63	63	9	11	55	112	F-04	0.35
2015 05	3/4"	63	70	11	11	70.5	138	F-04/F-05	0.56
2015 06	1"	63	70	11	11	83	138	F-04/F-05	0.78
2015 07	1 1/4	63	88	14	15	91	160	F-05/F-07	1.35
2015 08	1 1/2	63	94	14	15	103	205	F-05/F-07	1.90
2015 09	2"	63	100	14	15	120	205	F-05/F-07	2.83



#### ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

