



Модель 3121

Обратный клапан



Описание

Латунный монокорпусный обратный клапан Рабочее давление PN-25/1
 Сделан из латуни горячейковки согласно нормам DIN 17660
 Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1
 Максимальная рабочая температура: воздух -20 °С до +110 °С, вода от 0 °С до +90 °С
 Минимальное давление открытия 0,04 бар
 Подходит для установки в гидравлических системах всех видов
 Возможны любые варианты установки: горизонтальный, вертикальный, наклонный
 Уплотнение NBR
 Среда применения: отопление и водоснабжение.

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Диск	Латунь
3	Пружина	Нерж. Сталь AISI 302
4	Кольцо	Латунь

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	DN	PN	Параметры (мм)			Вес (кг)
				ø A	C	D	
3121 04	1/2" G	15	PN 25	30	50	7.5	11 0
3121 05	3/4" G	20	PN 25	036.5	57	8.5	175
3121 06	1" G	25	PN 25	043	65	10.5	260
3121 07	1 1/4" G	32	PN 18	053	70	11	375
3121 08	1 1/2" G	40	PN 18	064.5	75.5	12	525
3121 09	2" G	50	PN 18	079.5	81.5	14	800
3121 10	2 1/2" G	65	PN12	0104	104	22	1655
3121 11	3" G	79	PN 12	0124	113	23	2365
3121 12	4" G	100	PN 12	0155	132	27	3935